

Výztužná vložka

KEMPEROL 165 Fleece



Oblast použití

- pro novostavby i rekonstrukce
- výztužná vložka pro hydroizolační stěrky systému KEMPEROL

Vlastnosti

- snadná aplikace díky velmi dobré smáčivosti
- zajišťuje dosažení potřebné tloušťky hydroizolační vrstvy
- vhodná pro všechny typy a geometrie podkladů
- polyester

Forma	pevná textilie
Barva	bílá
Plošná hmotnost	165 g/m ²

Balení

Role
Návin: 50 m
Šířky v cm: 105 / 70 / 52,5 / 42 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Skladování

Lze skladovat na suchém místě. Zamezte zvlnutí, mechanickému poškození a nebo pomačkání rolí.

CE-klasifikace

Příslušenství pro	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Požadavky na zpracování

Příprava

Zejména v případě opracování detailů si připravte jednotlivé přířezy vložky ještě před rozmícháním hydroizolační stěrky. Vložku uchovávejte čistou, suchou a nezmačkanou.

Aplikace

Na předem připravený podklad rozlijte přibližně 2/3 požadovaného množství hydroizolační stěrky KEMPEROL. Do této vrstvy položte výztužnou vložku KEMPEROL 165 Fleece. Dodržujte přesahy šířky min. 50 mm. Vložku válečkem nebo štětcem zatlačte do pryskyřice, rovnoměrně vytlačte bubliny vzduchu a přetřete zbylou 1/3 připraveného materiálu tak, aby vznikl slinutý povrch.

Při vytažení stěrky na rámy oken a dveří zajištěte minimální přesah 50 mm a výšku ukončení 150 mm nad finálním povrchem střešního pláště. Při ukončení na chemicky odlišných materiálech proveďte přesah min. 100 mm.

Likvidace

Textilie EAK 04 02 21

Všeobecné informace

Nikdy do materiálů systému KEMPER nepřimíchejte cizí látky. Materiál je určen jen k odbornému zpracování.

Výrobce



KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32-36
34246 Vellmar
www.kemper-system.com
post@kemper-system.com

EN ISO 9001:2000
EN ISO 14001

Autorizovaný partner v ČR



AMTEKO international, s.r.o.
www.amteko.cz
info@amteko.cz
Tel. +420 222 366 885
Fax +420 222 366 970